



KMHD-1254

| | |
|----------------------------|--------------|
| 작성 도면 (Approved DRAW. No.) | |
| 도면 번호 (DRAW. No.) | 비고 (Remarks) |
| | |
| | |

| | | | | |
|------|------|--------------------|-------|------|
| MARK | DATE | DETAIL OF REVISION | CHECK | APP. |
| | | | | |
| | | | | |

- 주 기
1. 샘플송이 두환후양산할것.
 2. 제품조립시작업자가상해를입지않도록날카로운부위를제거한다.
 3. 지시하지않은R은자연R로한다.
 4. 기타지세한사항은설계자와협의한다.

| GENERAL TOLERANCE | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| DRAWN | A LEVEL | B LEVEL | C LEVEL |
| 1-4 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.27 |
| 4-6 | ±0.07 | ±0.20 | ±0.75 |
| 16-63 | ±0.10 | ±0.30 | ±1.50 |
| 63-250 | ±0.15 | ±0.55 | ±3.00 |
| 250-500 | ±0.30 | ±0.90 | ±1.50 |
| 500-1000 | ±0.50 | ±1.50 | ±2.50 |

| 부 품 번 호 | 번 호 | 명 칭 | 갯 수 | 재 질 | 비 고 |
|----------|-----|-----------|-------|----------|---------|
| Part No. | No. | Part Name | Q't'y | Material | Remarks |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | |
|----------|-----|-----------|--|
| UNIT | MM | TITLE | |
| DRAWN | | DATE | |
| CHECKED | | DATE | |
| APPROVED | | DATE | |
| SCALE | 1/1 | MODEL No. | |
| | | DWG No. | |