

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|--|---|--|---|--|---|--|--------------------|--|
| A | | B | | C | | D | | E | | F | |
| 적용 도면 (Applied Draw. No.) | | | | | | | | | | MARK | |
| 도면 번호 (DRAW. No.) | | 비 고 (Remarks) | | | | | | | | DATE | |
| 1 | | | | | | | | | | DETAIL OF REVISION | |
| 2 | | | | | | | | | | CHECK | |
| | | | | | | | | | | APP. | |

주 기

- 샘플 승인 득한후 양산할 것.
- 제품 조립시 작업자가 상해를 입지 않도록 날카로운 부위를 제거한다.
- 지시하지 않은 R은 자연R로 한다.
- 기타 자세한 사항은 설계자와 협의한다.

| GENERAL TOLERANCE | | | | 부 품 번 | | 번호 | | 명 칭 | | 갯수 | | 재 질 | | 비 고 | |
|-------------------|--|--|--|----------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|---------|--|
| GRADE | | | | Part No. | | No. | | Part Name | | Qt'y | | | | Remarks | |
| DIMENSION | | | | DRAWN | | CHECKED | | APPROVED | | SCALE | | MODEL | | | |
| 1-4 | | | | ±0.05 | | ±0.10 | | ±0.25 | | 1/1 | | | | | |
| 4-6 | | | | ±0.07 | | ±0.20 | | ±0.75 | | | | | | | |
| 16-63 | | | | ±0.10 | | ±0.30 | | ±0.60 | | | | | | | |
| 63-250 | | | | ±0.18 | | ±0.55 | | ±0.80 | | | | | | | |
| 250-500 | | | | ±0.30 | | ±0.90 | | ±1.50 | | | | | | | |
| 500-1000 | | | | ±0.50 | | ±1.50 | | ±2.50 | | | | | | | |

광일엔지니어링
KWANGIL ENGINEERING

SIZE: A2

DATE: 2024.09.04

MODEL No.

DWG No.